ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
БГ № 20 от 03.2016 г.

QUELYD БЫСТРОСОХНУЩИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ КРОВЛИ

Герметик

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

QUELYD на основе полимеров битума и армированный волокнами предназначен для герметизации трещин, отверстий и разломов на кровельных покрытиях из битумного настила, а также защищает от влаги напольные покрытия при монтаже швов и ремонте разломов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстросохнущий. Пленка образуется за 5-10 минут;
- Идеально подходит для заделки подвижных швов;
- Может использоваться на влажных основаниях;
- Препятствует проникновению влаги благодаря специальной водостойкой формуле;
- Высокая устойчивость к температурным перепадам;
- Применяется всесезонно, температурный диапазон от –5° С до +40°С,
- Изготовлен из упругого эластичного материала с добавление волокон,
- Высокая защита от протечек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав	Полимер-битум, армированный волокном
Цвет	черный
Плотность	1,1 г/см^3
Внешний вид	пастообразный
Время образования поверхностной пленки* (при t^O +23°С и отн.влажности 50%)	5 – 10 минут
Скорость высыхания*	3 мм в сутки
Твердость по Шору, шкала А	около 23
Температура применения	от -5°С до +35 ^{O}С
Температура эксплуатации	от -20°С до +80 ^{O}С

** зависят от температуры, влажности, пористости и шероховатости поверхности, впитывающей способности материалов и количества нанесенного материала.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Свариваемая кромка или поверхность, на которую наносится герметик, должна быть прочной и очищенной от грязи, пыли, жира, масел и других посторонних веществ. Во избежание сваривания шва с трех сторон деформационные швы следует за-

полнить круглым шнуром из полиэфира или другим материалом, на котором паста не закрепляется и который не впитывает воду. Перед нанесением герметизирующей массы кромки шва следует ограничить с помощью клейкой ленты.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт хорошо прижать к свариваемой кромке и разровнять шпателем или другим инструментом до образования поверхностной пленки.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

РЕКОМЕНДАЦИИ

QUELYD Быстросохнущий герметик для кровли не подходит для заделки швов в пенополистироле и других поверхностях, неустойчивых к воздействию растворителей. Толстый слой герметика следует наносить в несколько приемов с некоторыми временными интервалами, чтобы содержащийся растворитель легче испарялся. В противном случае в толстых слоях материала возможно образование пузырьков, особенно при одновременном воздействии солнечного излучения.

ОЧИСТКА ПЯТЕН

Свежие пятна клея: ацетон.
Засохшие пятна: механическим способом.

РАСХОД: 1 картридж на 15 м полосы диаметром 5 мм

ХРАНЕНИЕ: 18 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.

УПАКОВКА: Картридж 310 мл

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Smart Help:
127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1
Тел.: +7 495 787 31 71
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru